

TUILE À EMBOÎTEMENT
PETIT MOULE À RELIEF

MONOPOLE N°1 HUGUENOT

Réf. 306

UNE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE
DE QUALITÉ, DE COLORIS ET
DE TRADITIONNALITÉ.

- *Qualité de finition*
- *Gamme d'accessoires spécifiques*
- *Fabrication française*

TUILE
BARDAGE
SOLAIRE
SERVICES
ACCESSOIRES
FONCTIONNELS
PERFORMANCE
DU BÂTI


SÉLECTION
PATRIMOINE



BVCert. 6022823

Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFP sont conformes aux exigences du référentiel de la
Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.
Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la
résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au
gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des
couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la
norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement.

Cette tuile est compatible avec une pose en bardage. Pour plus d'informations, veuillez
prendre connaissance du Guide pratique Bardage du CSTB.

 **IMERYS**
Toiture

Tout commence
par un autre regard

OUR TECTES

es en
sur
du site
iture.com

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|
| Emboitement simple | Pose joints droits | Longueur hors tout ≈ 297 mm | Largeur hors tout ≈ 215 mm | Poids unitaire ≈ 2,0 kg | Nombre au m² ≈ 22 | DTU 40-21 | Site de production Wardrecques |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21).

| Sans écran | Zones géographiques d'application | | | Avec écran | Zones géographiques d'application | | | |
|------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|------------|-----------------------------------|-------|----------------|---------------------------|
| | Sites | Zone 1 < 200 m | Zone 2 entre 200 et 500 m | | Zone 3 < 500 m | Sites | Zone 1 < 200 m | Zone 2 entre 200 et 500 m |
| Protégé | | 0,40 | 0,50 | | Protégé | 0,35 | 0,45 | 0,50 |
| Normal | | 0,50 | 0,60 | | Normal | 0,45 | 0,50 | 0,60 |
| Exposé | | 0,70 | 0,80 | | Exposé | 0,60 | 0,70 | 0,75 |

Accessoires de rive



Tuile à douille MONOPOLE N°1 Huguenot Ø 100
Réf. 306.30



Lanterne petit modèle conique Ø 100 (Section d'aération 30 cm²)
Réf. 1003



Tuile de rive à rabat gauche à recouvrement MONOPOLE N°1 Huguenot (4,2 au ml)
Réf. 306.71




Tuile de rive à rabat droite à emboîtement MONOPOLE N°1 Huguenot (4,2 au ml)
Réf. 306.70




Rive individuelle droite à emboîtement MONOPOLE N°1 Huguenot/ARTOISE/TÉNORD
Réf. 306.43



Rive individuelle gauche à recouvrement MONOPOLE N°1 Huguenot/ARTOISE
Réf. 306.44



Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement
Réf. 807



Fronton de rive universelle
Réf. 1080 (2)




About de rive universelle gauche
Réf. 1070 (2)



About de rive universelle droit
Réf. 1071 (2)




Tuile de finition PLATE 20X30 Huguenot
Réf. 510.80 (4)




Arêtier à emboîtement (2,5 au ml)
Réf. 758 (6)



Arêtier 1/2 rond à emboîtement (3 au ml)
Réf. 757 (7)



About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863 (6)



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 862 (7)



About de faîtière 1/2 ronde à emboîtement
Réf. 869 (5)



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906 (8)

Accessoires fonctionnels



Poinçon pointe élancée
Réf. 983 (9)



Poinçon pomme de pin
Réf. 984 (10)



Tuile en verre
Réf. VERO 04



Crochet "GM"
Réf. CRP 02
Fixation dans l'emboîtement
Réf. MONO 14 - 16 - 17 (1)



Crochet HARPON PM
Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.PM



Pot de Peinture 25 cl pour retouches coloration
Tuiles IMERYS
Coloris Noir Brillant
Réf. PEINT

(1) Choix du crochet en fonction de la section du liteau :
Mono 14 pour une section 25 x 27,
Mono 16 pour une section 27 x 40,
Mono 17 pour une section 40 x 40

(2) Produit non disponible en coloris Noir Brillant
(3) Produit non disponible en coloris Noir Brillant, Nuancé et Vieux Nord
(4) Produit disponible uniquement en coloris Noir Brillant
(5) Produit non disponible en coloris Nuancé et Vieux Nord
(6) Produit non disponible en coloris Nuancé
(7) Produit non disponible en coloris Flammé Rustique et Noir Brillant
(8) Produit non disponible en coloris Vieux Nord
(9) Produit non disponible en coloris Nuancé, Vieilli et Vieux Nord
(10) Produit non disponible en coloris Nuancé et Vieilli

* La classe de gabé de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés"

GAMME TECTYS

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES FONCTIONNELS SUR WWW.IMERYS-TOITURE.COM



ÉCLAIRAGE



SÉCURITÉ



CROCHETS À NEIGE



OUTILS



FIXATION



VENTILATION



ÉTANCHÉITÉ



FINITION

Coloris : Vieux Nord



Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?

0 810 148 223

Service 0,06 € / min
+ prix appel

hot.line@imerys.com

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



AMARANTE RUSTIQUE



FLAMMÉ RUSTIQUE




NOIR BRILLANT*



NUANCÉ*



ROUGE



VIEILLI



VIEUX NORD

* Produits siliconés

Ce document n'est pas contractuel. Les caractéristiques techniques et de conditionnement de la gamme de tuiles et accessoires figurant dans cette documentation sont modifiables à tout moment et sans préavis par IMERYS Toiture. Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, demandez à voir la tuile en situation. Les utilisateurs doivent se renseigner sur ces caractéristiques lors de leurs commandes par tout moyen de leur choix, IMERYS Toiture mettant à disposition les fiches produits actualisées sur www.imerys-toiture.com.

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site www.imerys-toiture.com
DOS-4736 - Conception, création, mise en page ©SignéPCD - Création 04-2009 - MAJ 04-2018 - IMERYS TC - BSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Crédits Photos IMERYS Toiture  pds-communication.fr